

Ответвители абонентские 5-1000 МГц на 1 отвод

Точечные F разъемы
Прессованная и опаянная крышка
Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие
Блокировка по питанию по всем вх./вых.
Имеют емкостную развязку
Коэффициент отражения на всех портах 18 дБ мин. (5-300 МГц) 20 дБ мин. (300-10000 МГц)
Скрин-фактор > 100 дБ.



Торговый код	Модель	Затухание на отвод (+- 1 дБ)	Затухание на проход (дБ)				Развязка между выходом и отводом (дБ)		
			5-50 МГц	50-300 МГц	300-600 МГц	600-1000 МГц	5-50 МГц	300-600 МГц	600-1000 МГц
BDAB011	TAH 106F	6,5	2,2	1,3	2,8	3,2	27	25	35
BDAB012	TAH 108F	8,5	1,2	1,3	1,7	2,0	27	25	35
BDAB0124	TAH 110F	10	1,0	1,2	1,5	1,8	27	30	32
BDAB013	TAH 112F	12	1,0	1,2	1,5	1,8	27	30	32
BDAB014	TAH 116F	16	0,8	0,8	1,0	1,2	35	32	30
BDAB015	TAH 120F	20	0,8	0,8	1,0	1,2	40	32	28
BDAB016	TAH 124F	24	0,8	0,8	1,0	1,2	45	38	25
BDAB017	TAH 128F	28	0,8	0,8	1,0	1,2	45	40	20
BDAB018	TAH 132F	32	0,8	0,8	1,0	1,2	45	40	25