

F6TSV

75 Ом коаксиальный кабель

описание продукции:

прикрепленная фольга, 60% оплетка, оболочка поливинилхлорид

центральный проводник:

омедненная сталь
диаметр: 1.02 мм

диэлектрик:

полиэтилен физического вспенивания
наружный диаметр диэлектрика: 4.57 мм

внешний проводник:

1 экран: алюминий-полиэстер-алюминий
фольга ламинированная и прикрепленная к диэлектрику
2 экран: оплетка из алюминиевой проволоки
плотность 60%
3 экран: алюминий-полиэстер-алюминий
фольга ламинированная и прикрепленная к диэлектрику

оболочка:

оболочка поливинилхлорид
наружный диаметр оболочки: 6.95 мм
толщина оболочки: 0.76 мм



электрические характеристики:

сопротивление: 75.0 +/- 3.0 Ом

постоянная распространения: 85.0%

возвратные потери: 20 дБ мин. (5 МГц - 1000 МГц)
15 дБ мин. (1000 МГц - 2500 МГц)

эффективность экранирования: >85 дБ мин. (30 МГц - 1000 МГц)

затухание: 20°C

частота МГц	дБ/100 метров
5 МГц	1.90
55 МГц	5.25
250 МГц	10.82
300 МГц	11.64
350 МГц	12.63
400 МГц	13.61
500 МГц	15.09
600 МГц	16.73
750 МГц	18.54
860 МГц	20.01
1000 МГц	21.49

Вес кабеля: 43 кг/1000 метров

справочные данные:

упаковка: катушка 305 метров

минимальный радиус изгиба: 30 мм

сопротивление постоянному току: сопротивление петли 132,78 Ом/1 км